1U03 1581

Range Hood MODEL: BUF-04J

INSTALLATION MANUAL

FUJIOH

SAFETY INSTRUCTIONS

Before installation and operation, read these instructions carefully and use this product only in the manner described by the manufacturer in the operation manual.
The instruction shown below are used to alert you to potential personal injury and property damage hazards.
There are three hazard classifications based on potentially dangerous situations.
Obey all safety instructions that show these symbols to avoid possible injury, death and property damage.

⚠ WARNING: WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION: CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION: CAUTION used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

***NOTE**: The safety instructions are explained with the following pictographic symbols.*

⃠ means prohibition. It indicates actions, if any, that mustn't be done.

● means forcible execution. It indicates actions, if any, that must be done.

⚠ WARNING

1. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:
a) Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
b) Before servicing or cleaning the unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
2. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this product with any solid-state speed control device.
3. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:
a) Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
b) Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back drafting. Follow the heating equipment manufacturer's guidelines and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and The American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
c) When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
d) Ducted fan must always be vented to outdoors.
4. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY METAL DUCTWORK.
5. This unit must be grounded.
6. Install this range hood to a liner. Check that the hood is correctly installed, since incorrect installation could result in the range hood becoming detached and falling off.
7. Connect only to an AC120 Volt power source or the range hood could result in fire, electric shock, and damage.

⚠ CAUTION

1. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive material and vapors.
2. To reduce the risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside. Do not vent exhaust air into spaces within walls, ceilings or into attics, crawl spaces or garages.
3. Read specification label on this product for further information and requirements.
4. Use only for the purpose of kitchen ventilation.
5. Do not install this range hood in the bathroom or in other wet rooms since electrical shock and damage may result.
6. Fasten the filter and other parts securely. Incorrect attachment may result in personal injury or property damage.
7. Keep your hands and other objects away from the fan while it is in motion. The range hood may injure you or damage itself.

NAMES OF PARTS



ACCESSORIES

Screw M5×30 Four (4) pieces
Nut with plate Four (4) pieces
Damper One (1) piece

RANGE HOOD LOCATION

1 The range hood must be installed just above the cooktop.

2 The minimum distance from the cooking surface to the bottom of the range hood must be 24".

3 The total weight of the BUF-04J range hood unit is:
BUF-04J---8 lbs. (3.5 kg)

4 Power requirements are:
AC120 V, 60 Hz, 0.7 Amp



⚠ CAUTION:

- Check that the hood is correctly installed, since incorrect installation could result in the detachment of the range hood and the unit could fall.
- To protect hands from injury, wear working gloves when installing the range hood.

SIZE & DIMENSIONS

Unit: inch (mm)



CIRCUIT DIAGRAM



INSTALLATION

1. Preparation

⚠ WARNING:

- If the range hood is not installed properly, it could become detached and fall.
- Ensure that the metal duct does not touch other metal housing materials, otherwise fire or electric shock could result.

1 According to the conditions where the range hood is installed, determine whether it will discharge vertically or horizontally (7" Round duct), For vertical or horizontal discharge, run duct work between the hood location and a roof cap or wall cap. For the best result in either direction, use a minimum number of transitions and elbows. Be sure to attach a roof cap or wall cap to avoid water leakage.



2 The range hood unit must be mounted to a liner which has the following dimensions. Install the liner securely after checking that the opening size of the liner is the same as the figure below.



Unit: inch (mm)

⚠ CAUTION:

The liner should be installed tightly. If the liner installation is not correct, the range hood unit may become detached and fall.

3 Run house wiring between service panel and hood location.

4 Prepare the range hood unit.

(1) The range hood is supplied with the accessory damper packed inside. Detach the front cover by removing 4 fixing screws, and take out the damper first.



(2) Put the damper on the exhaust port and fix it using non-flammable tape such as duct tape, etc. (not supplied)



***Note:** The range hood is also useable without installing the damper.*

2. Range Hood Mounting

CAUTION:

To prevent air or moisture from entering through the wall opening, be sure to install wall insulation to seal around duct work completely.

1 Hold up the range hood and align the 4 screw holes of the liner and range hood, then fix securely using the supplied screws (M5×30) and nuts.

***Note:** Fasten all the screws and nuts evenly.*



2 Check that the top of the exhaust port is inserted into the bottom of 7" round duct, then make the duct joint secure and air tight using non-flammable tape such as duct tape, etc. (not supplied)



***Note:** In case of horizontal discharge using the damper supplied, pay attention to the inside shutter movement of the damper.*



3. Connecting Power Supply Wires

⚠ WARNING:

- Electrical wiring should be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction. An unqualified person doing the work could result in fire, electric shock or injury.
- This range hood uses 120V AC. Do not connect to other voltage since fire, electric shock or damage could result.

1 Remove the nut from the conduit connector at the end of power wiring.



⚠ WARNING:

Be sure to switch power OFF at service panel before wiring.

2 Remove one screw fixing the wire cover and detach it.



3 Connect the conduit through the connecting hole of the body using the nut previously removed.



4 Connect the electrical wires as follows:
Connect wires tightly and securely using wire connectors (not supplied).
• Black to Black • White to White • Green to Green



5 Replace the wire cover with the screw removed previously. Make sure that all wires are connected properly and enclosed inside of the wiring compartment.



4. Final Assembly and Check

One 40 W light bulb (not supplied) can be mounted in this range hood. Prior to final assembly, install a light bulb (ordinary type, in the base diameter 17 mm: intermediate base), rated 120 V - 40 W or below.

1 **Assembly**
Replace the front cover with 4 screws.



2 **Check**
(1) Turn on the electrical circuit to the range hood.
(2) Make sure that the switch and light operate correctly. Refer to page 5 of the Operation Manual.
(3) Check the ventilating functions at HIGH and LOW positions.
(4) Make sure that the range hood has no abnormal noises and/or vibration.



⚠ CAUTION:

- To reduce the risk of injury, keep your hands and other objects away from the fan while it is in motion.
- Wear working gloves to avoid injury.

5. Explanation to the End User

(1) Refer to the Operation Manual, and explain the operation of this range hood to end users.
(2) The Installation Manual and Operation Manual should be given to the end user.

1U03 1581

HOTTE D'APSIRATION MODÈLE : BUF-04J

FUJIOH

MANUEL D'INSTALLATION

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ces instructions avant d'installer et de faire fonctionner l'appareil et utilisez celui-ci uniquement de la manière indiquée par le fabricant dans le mode d'emploi.
Les instructions indiquées ci-dessous sont utilisées pour vous avertir des blessures personnelles ou des dégâts pouvant éventuellement se produire.
Les avertissements ont été classifiés en trois catégories sur la base de situations potentiellement dangereuses.
Respectez les consignes de sécurité indiquées par ces symboles pour éviter les blessures, la mort ou les dégâts matériels.

⚠ ATTENTION :
ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer un décès ou des blessures graves.

⚠ PRÉCAUTION :
PRÉCAUTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou légères.

PRÉCAUTION :
PRÉCAUTION sans le symbole d'avertissement, indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dégâts matériels.

***REMARQUE** : Less précautions de sécurité sont expliquées avec les pictogrammes suivants:*

⃠ signifie interdiction. Indique des actions qui ne doivent pas être effectuées.

● signifie exécution forcée. Indique des actions qui doivent être exécutées.

⚠ ATTENTION

1. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES PERSONNELLES, OBSERVEZ LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES:
a) Utilisez cet appareil uniquement de la manière indiquée par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant.
b) Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, mettez-le hors tension sur le panneau de service et coupez le courant de rupture de service pour éviter que l'appareil ne soit remis sous tension accidentellement. Si le courant de rupture de service ne peut pas être coupé, fixez un moyen d'avertissement visible, comme une étiquette, sur le panneau de service.
2. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution n'utilisez pas cet appareil avec un dispositif de commande de vitesse à semi-conducteurs.
3. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES PERSONNELLES, OBSERVEZ LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES :
a) Les travaux d'installation et le câblage électrique devront être effectués par une ou des personnes qualifiées, conformément aux codes et normes applicables, y compris la construction anti-incendie.
b) De l'air en suffisance doit être prévu pour la bonne combustion et l'évacuation des gaz par la cheminée des équipements de combustion du carburant pour éviter les décharges en retour. Suivez les directives du fabricant de l'appareil de combustion ainsi que les normes de sécurité comme celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), The American Society for Heating, Refrigeration, Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les autorités du code local.
c) Si vous découpez ou percez un mur ou un plafond, n'endommagez pas le câblage électrique ou les autres installations dissimulées.
d) Les ventilateurs à conduite doivent toujours être évacués vers l'extérieur.
4. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, UTILISEZ UNIQUEMENT DES CONDUITES MÉTALLIQUES.
5. Cet appareil doit être mis à la terre.
6. Installez cette hotte d'aspiration sur une chemise. Vérifiez si la hotte est bien en place, car toute installation incorrecte peut entraîner le desserrement et la chute de la hotte.
7. Ne branchez que sur une source d'alimentation secteur de 120 volts car sinon la hotte d'aspiration risque de provoquer un incendie, une électrocution et des dégâts.

⚠ PRÉCAUTION

1. Pour ventilation générale uniquement. Ne pas utiliser pour évacuer des substances ou des vapeurs dangereuses ou explosives.
2. Pour réduire les risques d'incendie et pour évacuer correctement l'air, veillez à conduire l'air vers l'extérieur. N'évacuez pas l'air dans des espaces comportant des murs et des plafonds ou dans les greniers, les espaces confinés ou les garages.
3. Lisez l'étiquette des spécifications de cet appareil pour des informations et renseignements supplémentaires.
4. Utilisez uniquement cet appareil pour la ventilation de la cuisine.
5. N'installez pas la hotte d'aspiration dans la salle de bains ou dans d'autres pièces humides car des électrocutions ou des dégâts peuvent se produire.
6. Fixez correctement le filtre et les autres pièces. Une fixation incorrecte peut provoquer des blessures personnelles ou des dégâts matériels.
7. Eloignez vos mains et les objets du ventilateur lorsqu'il tourne. La hotte d'aspiration pourrait vous blesser ou être elle-même endommagée.

NOMENCLATURE



ACCESSOIRES

EMPLACEMENT DE LA HOTTE D'ASPIRATION

1 La hotte d'aspiration doit être installée directement au-dessus de la cuisinière.

2 Une distance minimum de 24" doit être prévue entre la surface de cuisson et le bas de la hotte d'aspiration.

3 Le poids total de la hotte d'aspiration BUF-04J est :
BUF-04J --- 8 lbs. (3,5 kg)

4 L'alimentation électrique requise est de :
CA120 V, 60 Hz, 0.7 Amp



⚠ PRÉCAUTION :
- Vérifiez que la hotte d'aspiration est correctement installée, une installation incorrecte peut entraîner le détachement de la hotte d'aspiration et l'appareil pourrait tomber.
- Pour vous protéger les mains, mettez des gants de travail lorsque vous installez la hotte d'aspiration.

TAILLE ET DIMENSIONS

Unité : pouces (mm)



SCHÉMA DE CÂBLAGE



INSTALLATION

1. PRÉPARATION

⚠ ATTENTION :
- Si la hotte d'aspiration n'est pas correctement installée, elle peut se détacher et tomber.
- Assurez-vous que la conduite métallique n'entre pas en contact avec d'autres matériaux de revêtement, ceci pouvant provoquer un incendie ou une électrocution.

1 Vérifiez si la hotte d'aspiration évacue verticalement ou horizontalement (conduite ronde de 7"). Pour l'évacuation verticale ou horizontale, faites passer la conduite entre l'emplacement de la hotte et une garniture de toit ou une garniture de mur. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un minimum de transitions ou de coudes. Pensez bien à fixer un cache de plafond ou un cache mural pour éviter toute fuite d'eau.



2 La hotte d'aspiration doit être montée sur une chemise ayant les dimensions suivantes. Installez la chemise solidement après avoir vérifié que la taille de l'ouverture de la chemine est la même que sur la figure ci-dessous.



Unité : pouces (mm)

⚠ PRÉCAUTION :

La chemise doit être installée sans jeu. Si la chemise n'est pas installée correctement, la hotte d'aspiration risque de se détacher et de tomber.

3 Placez le câblage domestique entre le panneau de service et l'emplacement de la hotte.

4 Préparez la hotte d'aspiration.

(1) La hotte d'aspiration est livrée avec l'amortisseur accessoire emballé à l'intérieur. Déposez le couvercle avant en retirant les 4 vis de fixation, puis sortez tout d'abord l'amortisseur.



(2) Placez l'amortisseur sur l'orifice d'échappement et fixez-le avec du ruban adhésif non inflammable, par exemple du ruban pour conduite, etc. (non fourni).



Remarque :
La hotte d'aspiration peut également fonctionner sans l'amortisseur.

2. MONTAGE DE LA HOTTE D'ASPIRATION

PRÉCAUTION :

Pour éviter que l'humidité de l'air ne pénètre par l'orifice mural, pensez bien à installer un isolant mural pour colmater complètement la pose de la conduite.

1 Saisissez la hotte d'aspiration et alignez les 4 orifices de vis de la chemise sur ceux de la hotte d'aspiration, puis fixez à fond à l'aide des vis fournies (M5 × 30).

Remarque :
Serrez bien toutes les vis et tous les écrous à fond.



2 Vérifiez que le haut de l'orifice d'échappement est inséré dans le fond de la conduite ronde de 7", puis serrez bien et étanchez le joint de conduite à l'aide de ruban adhésif non inflammable, par exemple du ruban pour conduite, etc. (non fourni).



Remarque :
En cas d'évacuation horizontale avec l'amortisseur fourni, faire attention au mouvement du clapet intérieur de l'amortisseur.



3. CONNEXION DES CÂBSLES D'ALIMENTATION

⚠ ATTENTION :
- Le câblage électrique devra être effectué par une ou des personnes qualifiées, conformément aux codes et normes applicables, y compris la construction anti-incendie. Des travaux effectués par une personne non qualifiée peuvent provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Cette hotte d'aspiration fonctionne sur courant secteur 120 V. Ne la branchez pas sur une autre tension pour éviter de provoquer un incendie, une électrocution ou des dégâts matériels.

1 Retirez l'écrou du connecteur de la conduite à l'extrémité du câblage d'alimentation.



⚠ ATTENTION :
Veillez à mettre hors tension sur le panneau de service avant de procéder au câblage.

2 Retirez la vis qui fixe le couvercle des fils et retirez le couvercle.



3 Connectez la conduite par l'orifice de connexion du corps à l'aide de l'écrou précédemment retiré.



4 Connectez les fils électriques de la manière suivante : Serrez les fils bien fermement en utilisant des connecteurs de fils (non fournis).
• Noir sur noir • Blanc sur blanc • Vert sur vert



5 Remettez le couvercle des fils en place à l'aide de la vis que vous avez retirée précédemment. Veillez à ce que tous les fils soient connectés correctement et enfermés dans le compartiment de câblage.



4. MONTAGE FINAL ET VÉRIFICATION

Une ampoule de 40 W (non fourni) peut être fixée sur cette hotte d'aspiration. Avant le montage final, mettez l'ampoule (ordinaire, avec diamètre de base de 17 mm, base intermédiaire) de 120 V - 40 W ou moins en place.

1 **Montage**
Remontez le couvercle avant à l'aide des 4 vis.



2 **Vérification**
(1) Mettez le circuit électrique de la hotte d'aspiration sous tension.
(2) Vérifiez si les interrupteurs et l'éclairage fonctionnent correctement. Reportez-vous en page 5 du mode d'emploi.
(3) Vérifiez les fonctions de ventilation dans les positions HIGH et LOW.
(4) Assurez-vous que la hotte d'aspiration n'émet pas de bruit anormal et/ou de vibrations.



⚠ PRÉCAUTION :
- Pour éviter de vous blesser, éloignez vos mains et les objets du ventilateur lorsqu'il tourne.
- Mettez des gants de travail pour éviter de vous blesser.

5. Explications à l'utilisateur

(1) Expliquez le fonctionnement de cette hotte d'aspiration à l'utilisateur en vous référant au mode d'emploi.
(2) Le manuel d'installation et le mode d'emploi doivent être remis à l'utilisateur.